

Gomastit 2060RAL 9003
Signalweiss**Gomastit 2060**RAL 9010
Reinweiss**Gomastit 2060**RAL 7035
Lichtgrau**Gomastit 2060**RAL 7038
Achatgrau**Gomastit 2060**RAL 7042
Verkehrsgrau A**Gomastit 2060**RAL 7004
Signalgrau**Gomastit 2060**RAL 7016
Anthrazitgrau**Gomastit 2060**RAL 9011
Graphitschwarz**Gomastit 2060**RAL 8028
Terrabraun**Gomastit 2060**RAL 1011
Braunbeige**Gomastit 2060**RAL 1001
Beige**Gomastit 2060**RAL 1015
HellelfenbeinGomastit 2060 ist in den folgenden Farben erhältlich:
In Anlehnung an die RAL Farbsammlung**Gomastit 2060 - Universal Dichtstoff****Einfache Verarbeitung und dauerhaft makellose Ergebnisse**

- Dauerelastisch
- Anstrichverträglich, auch nass in nass
- Sehr emissionsarm
- Witterungsbeständig und schimmelpilzresistent
- Frei von Gefahrstoffen und Silikon
- Feuchtigkeitshärtend und neutral vernetzend

Technische Daten

Fugenbreite	bis 35 mm
Verarbeitungszeit	30 Min.
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +90 °C
Bruchdehnung	600 %
Gesamtverformung	20 %
Volumenänderung	≤ 3 %
Shore A Härte	32

Gomastit 2060 ist in Kartuschen à 310 ml erhältlich.

Vertriebspartner

Exklusivvertretung Deutschland + Österreich

Reiß GmbHZum Ritterberg 34
DE-69231 Rauenberg
Tel. +49 7253 93 47 65
Fax +49 7253 27 91 38
mail@reiss-kraft.de
www.reiss-kraft.de**Gomastit®****Gomastit 2060**
Der Experte für Ihre Aufgaben.

Universal Dichtstoff

**merz+benteli ag**Freiburgstrasse 616
CH-3172 Niederwangen
Tel. +41 31 980 48 48
Fax +41 31 980 48 49
info@merz-benteli.ch
www.merz-benteli.ch**merz+benteli ag**



Für Sie geprüft und zertifiziert

Gomastit 2060 erfüllt die Anforderungen folgender Normen und Standards:

ISO 11600-G-20HM	Verglasung
ISO 11600-F-20HM	Fassade
Ecode EC1 plus R	sehr emissionsarm
Eurofins	Indoor Air Comfort GOLD
ISEGA	Geeignet im lebensmittel-nahen Bereich
ISO 14644-1	Unterstützt die Reinraum Systemprüfung
ISO 846	Schimmelpilzresistent
ASTM C 1248-04	keine Randzonenverfärbung bei Naturstein
VDI 6022, Blatt 1	Geeignet für RLT-Anlagen
CE-Kennzeichnung	F EXT-INT CC 20HM
EN 15651-1, -2, -3, -4	G CC 20HM S XS1 PW EXT-INT CC 20HM



SWISS MADE

Wohnräume, Küchen und Böden

- Anschluss- und Bewegungsfugen aller Art
- Makellose Ergebnisse ohne Randzonenverfärbung auch bei Natur- und Kunststein sowie Holz

Badezimmer und Sanitär

- Bewegungs- und Anschlussfugen zu Badewanne, Duschkabine, Waschbecken, Toilette, Böden und Fliesen
- Schimmelpilzresistent

Hochbau, Fassaden, Fenster und Türen

- Verglasung von Fenstern und Türen
- Zum Abdichten von Anschluss- und Dehnungsfugen in Mauerwerk und Fassaden
- Absolut witterungsbeständig und dauerhaft elastisch

Industrie- und Anlagenbau

- Anschluss- und Bewegungsfugen aller Art
- Isoliert thermisch und elektrisch
- Schall- und vibrationsdämmend



Materialien und Oberflächen

Sehr gut geeignet für Mauerwerk, Beton, Kunst- und Naturstein, Holz, Kork, Keramik, Kunststoff (PVC, Acryl, ABS), Metall (Stahl, Aluminium, Messing), Glas sowie anodisierte, galvanisch verzinkte, pulverbeschichtete, nass- und thermolackierte Oberflächen.

Generell empfehlen wir Vorversuche aufgrund der Vielzahl erhältlicher Materialien und Qualitäten.

Beachten Sie das technische Merkblatt, das Sicherheitsdatenblatt sowie die Anwendungs-Merkblätter auf www.merz-benteli.ch.

merbenTECH

Die patentierte SMP-Technologie von merz+benteli macht unsere Dicht- und Klebstoffe so leistungsstark und umweltverträglich.

Exklusiv hergestellt in der Schweiz.



RAL 9003
Signalweiss

RAL 9010
Reinweiss

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 7038
Achatgrau

RAL 7042
Verkehrsgrau A

RAL 7004
Signalgrau

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 9011
Graphitschwarz

RAL 8028
Terrabraun

RAL 1011
Braunbeige

RAL 1001
Beige

RAL 1015
Hellelfenbein

Gomasit 2060 ist in den folgenden Farben erhältlich:
In Anlehnung an die RAL Farbsammlung